

# MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفیوش بتنی و رزینی  
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



# A85

## چسب کاشی پرسیلانی

مناسب برای کاشی کردن کف و دیوارهای داخل و خارج ساختمان



این نوع چسب کاشی به لحاظ دانه بندی و فرمولاسیون برای کاشی کردن کف و دیوارهای داخل و خارج ساختمان بویژه کاشی های بزرگ و پرسیلانی پیشنهاد می گردد.

چسب پودری بر پایه سیمان، تشکیل شده از سنگدانه های سیلیسی و فیبرهای مجاز و پلیمرهای بهبود دهنده چسبندگی

- مناسب برای کاشی کاری در کف و دیوار داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای چسباندن انواع کاشی با جذب آب کم و بسیار کم
- مناسب برای استفاده بر روی پنل های گچی
- مناسب برای چسباندن سنگ متراکم
- مناسب برای بسترهای با ترافیک بالا

- در زمان سرما، باران، باد قوی یا نور مستقیم خورشید از اجرای این محصول اجتناب شود.
- در مناطقی که آب ممکن است جمع شود محصول کارایی ندارد.
- بستر کار باید محکم، تمیز و عاری از هر گونه کثیفی، چربی و گرد و خاک باشد.
- بستر را قبل از کاشی کاری غرقاب نمائید تا خمیر چسب رطوبت خود را به بستر منتقل نکند.

### معرفی محصول

### ترکیبات

### مزایا

### نکات اجرایی



## چسب کاشی پرسلانی ۸۸۵

### مشخصات فنی

- حالت فیزیکی: پودر سفید
- چگالی ظاهری پودر:  $1,8 \pm 0,2$  گرم بر سانتیمتر مکعب
- مقدار زمان تنظیم کاشی: حدود ۴۰ دقیقه
- مقدار زمان نگهداری خمیر: حدود ۱ ساعت (باتوجه به شرایط آب و هوایی)
- بازدهی تقریبی: ۳-۴ کیلوگرم در هر مترمربع
- دمای محیط در زمان اجرا: بین  $5+$  تا  $35+$  درجه سانتیگراد
- ضخامت مناسب اجرایی: بین ۲ تا ۸ میلیمتر
- طبقه بندی: UNE-EN ۱۲۰۰۴ مطابق با C۲TE

### مرحله اول

ابتدا به میزان یک پیمانه آب در ظرفی ریخته و سپس سه الی چهار پیمانه پودر چسب کاشی را با دست ( در صورت حجم کم ) یا همزن مکانیکی آنقدر مخلوط نمائید تا خمیری یکنواخت بدست آید.

### مرحله دوم

دقیقه منتظر بمانید و مجدداً خمیر را ۱ دقیقه هم بزنید.

### مرحله سوم

خمیر را با ماله های دنداندار روی سطح مورد نظر و پشت کاشی با قسمت صاف ماله به فشار زیاد به صورت یکنواخت اجرا کنید. این نوع روش اجرای خمیر بر روی بستر و پشت کاشی شدیداً توصیه می گردد.

### مرحله چهارم

کاشی را روی بستر قرار داده، فشار دهید و کمی بچرخانید تا مطمئن شوید که چسب با سطح کاملاً در تماس است.

### نکته

بعد از نصب کاشی و یا سرامیک حتماً بر روی آن با چکش پلاستیکی ضربه وارد نمائید تا ذرات چسب کاشی، هم به بستر و هم به پشت کاشی درگیر شوند. این کار باعث چسبندگی بیشتر و در نتیجه طول عمر کاشی کاری میگردد.

۲۵ کیلوگرم در پاکت کاغذی کرافت ۴ لایه محافظ دار  
نگهداری در شرایط خشک و دور از تابش مستقیم خورشید

### بسته بندی و

### شرایط نگهداری