

# MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی  
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



# SU740

## لاک پلی یورتان دو جزئی

لاک پلی یورتان دو جزئی براق با مقاومت بالا



لاک محافظ کفپوش های رزینی مانند انواع اپوکسی، فیلم محافظی را تشکیل می دهد که سطح را در برابر اشعه ماوراء بنفش، عوامل اسیدی و سایش محافظت می نماید.

بر پایه رزین های پلی اورتان آلیفاتیک.

- چسبندگی عالی
- مقاومت عالی در برابر ضربه و سایش
- مقاومت در برابر مواد شیمیایی
- مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش
- انعطاف پذیر و قابلیت تعمیر
- مقاومت در برابر مواد شیمیایی
- بی تاثیر نسبت به ماندگاری در آب، چربی ها و اسیدها
- سهولت در تمیز کردن
- نفوذ ناپذیری سطح عالی
- رنگ آمیزی کف های بتنی
- پوشش محافظتی کفپوش های رزینی
- پوشش ضد خوردگی سازه های بتنی و آهن
- اشباع بستر و جلوگیری از ایجاد گرد و غبار محصولات سیمانی و آجری

معرفی محصول

ترکیبات

مزایا

نحوه عملکرد

# MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفیوش بتنی و رزینی  
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



## لاک پلی یورتان SUV۴۰

- حالت فیزیکی: مایع
- رنگ : طبق رال رنگ
- بازدهی تقریبی: ۵۰ تا ۱۵۰ گرم در هر مترمربع
- دمای محیط در زمان کار: بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
- چگالی ظاهری :  $1 \pm 0.05$
- پات لایف : حدود ۲ ساعت
- زمان خشک شدن اولیه : ۶ تا ۱۲ ساعت ( با توجه به دما و هوا )
- زمان به مقاومت رسیدن نهایی : ۷ روز

- با توجه به میزان جذب بستر بین ۵۰ تا ۱۵۰ گرم در هر مترمربع

- جز A : گالن پلاستیکی ۲۰ لیتری
- جز B : گالن پلاستیکی ۴ لیتری
- یک سال در بسته بندی اولیه
- ظرف در بسته، دور از یخزدگی و تابش مستقیم نور خورشید

## مشخصات فنی

## میزان مصرف

## بسته بندی و

## شرایط نگهداری