

MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفیوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



BW440

آبگریز کننده سطح

پرایمر نفوذی بر پایه آب برای سطوح سیمانی، گچی و آجری



آب گریز کننده BW440 محصولی بر پایه مخلوط سیلان و سیلوکسان که برای آب گریز کردن سطوح سیمانی و گچی و محافظت از نفوذ گرد و خاک، کثیفی قابل استفاده می باشد.

محصولی بر پایه آب و مخلوط سیلان و سیلوکسان

- نفوذ عالی به بستر
- مقاومت بالا در برابر حملات قلیایی
- اجرای آسان و عدم تغییر ظاهری سطح
- قابل اجرا بر روی بستر با رطوبت کم
- ایجاد اثر آب گریزی در کمتر از ۲۴ ساعت
- نفوذپذیری بخار آب (تنفس بستر)
- مانع نفوذ نمک های مضر و محلول در آب به بستر
- بستر را کامل اشباع می کند
- مقاوم در برابر سرما، گرما و UV

- انواع آجرها
- همه انواع بتن و ورقه های فیبر سیمانی
- گچ
- سنگ مصنوعی و طبیعی با پایه معدنی

معرفی محصول

ترکیبات

مزایا

کاربرد

MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفیوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



آبگریز کننده پایه آب BW440

- حالت فیزیکی: مایع شیری رنگ
- حلال: آب
- چگالی : 0.95 ± 0.05
- قابلیت اشتعال : ندارد
- دمای محیط در زمان کار: بین $5+$ تا $35+$ درجه سانتیگراد
- خواص فیلم: ندارد
- زمان خشک شدن اولیه : 1 تا 2 ساعت (با توجه به دما و هوا)
- اجرا: قلمو، غلطک

- با توجه به میزان جذب بستر بین 150 تا 350 گرم در هر مترمربع

بهترین تکنیک برای به کارگیری محصول BW440 اجرای دو یا چند لایه پوشش به صورت خیس تا زمانی که بستر اشباع شود. به طور کلی، اعمال دستکم دو لایه پوشش برای کلیه بسترها کافی است. فاصله زمانی بین اعمال دو لایه پوشش زیاد نباشد و زمانی که بستر پوشش قبلی را جذب کرد و دیگر درخشنده نیست، لایه پوشش دوم را اعمال کنید.

به صورت مایع در گالن پلاستیکی 20 کیلویی

مشخصات فنی

میزان مصرف

نحوه اجرا

بسته بندی