



L5



کیلر پلی یورتان تک جزئی

کیلر پلی یورتان تک جزئی براق جهت محافظت بیشتر سطوح سیمانی

کیلر پلی یورتان تک جزئی، محافظ سطوح مختلف سیمانی، گچی و رزینی مانند اپوکسی، فیلم محافظی را تشکیل می دهد که سطح را در برابر نفوذ مواد شیمیایی، روغن، آب و کثیفی محافظت می نماید و در برابر نور خورشید و زردگرایی، مقاومت بالایی دارد.

بر پایه رزین های پلی اورتان / پلی ایزوسیانات آلیفاتیک غیر زرد شونده

- چسبندگی عالی
- مقاومت در برابر ضربه
- مقاومت در برابر جذب آب
- مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش
- مقاومت در برابر مواد شیمیایی
- بی تاثیر نسبت به ماندگاری در آب، چربی ها و اسیدها
- سهولت در تمیز کردن
- نفوذ ناپذیری سطح عالی

- پس از واکنش شیمیایی با رطوبت در برابر حلال های هیدروکربنی و الکل ها مقاوم است.
- براق نمودن کف های بتنی
- اشباع بستر و جلوگیری از ایجاد گرد و غبار محصولات سیمانی و آجری
- ایجاد لایه محافظ بر روی سطح در برابر نفوذ آب و انواع لکه و چربی

معرفی محصول

ترکیبات

مزایا

عملکرد

MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفیوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



کیلر پلی یورتان تک جزیی L5

مشخصات فنی

- حالت فیزیکی: مایع
- رنگ : شفاف
- درصد جامد : $30 \pm 1\%$
- زمان خشک شدن سطحی : ۲ ساعت
- زمان خشک شدن عمقی : ۸ ساعت
- زمان خشک شدن نهایی : ۲۴ ساعت
- حلال ها : استرهای گرید پلی یورتان، زایلین
- دمای محیط در زمان کار: بین $5+$ تا $35+$ درجه سانتیگراد
- زمان انبارداری : ۶ ماه
- قابل رقیق شدن : ۱۰ تا ۲۰ درصد
- مقاومت نوری : بسیار بالا و غیر زرد شونده
- با توجه به میزان جذب بستر بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم در هر مترمربع

میزان مصرف

بسته بندی و

شرایط نگهداری

- گالن پلاستیکی ۲۰ لیتری
- یک سال در بسته بندی اولیه
- ظرف در بسته، دور از یخزدگی و تابش مستقیم نور خورشید